

NÁKLADNÍ a PŘEPRAVNÍ TECHNIKA

[ZPĚT na přehled](#)

		Umístění			Pozn.
Nákladní a přepravní technika		Hlučín	Zbiroh	Jihlava	
1	Tahač – Tatra T815 VT	3*	1	2*	*1x šípová radlice
2	NA – Tatra T815 VVN	1	*2	1	*1x sněžný pluh
3	NA s hydraulickou rukou – Tatra T815-7	4	2	2	
4	Tahač – MAN TGS	3	2	2	
5	Tahače – MAN & SCANIA	1	1	1	
6	Návěs – Nootboom	3	2	2	
7	Hlubinný návěs – Nootboom			1	
8	Nákladní návěsy – REISCH & CRONE	2	1	1	
9	Kontejnerový návěs – Krone	1	1	1	
10	NA – MAN TGL 12.180	1			zvedací čelo
11	NA – Tatra Phoenix 6x6	1	1	1	zvedací čelo
12	Autobus – Crossway / Evadys	3			
13	Autobus – Iveco Feniksbus	1	1	1	
14	ANK – Tatra T815-7 / Phoenix / T815-2	4	3	2	
15	ANK – Scania G440, MB Actros 930, T815-2/S1	3	1	1	

Tahač – Tatra T815 VT

- tahač má stálou zátěž 10 tun potřebnou pro tahání přívěsů
- vyprošťovací práce pomocí navijáku
- vyprošťování a odtažení nepojízdné nebo havarované techniky
- možnost napojení šípové radlice při sněhové kalamitě – zprůjezdnění a zabezpečení pohybu na komunikacích a ve městech

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidlo		T815 VT 8x8
Délka x šířka x výška		9,34 × 2,5 × 3,65 m
Provozní hmotnost		15 700 kg + 10t zátěž
Tažné zařízení		70 000 kg na silnici
Výkon motoru		265 kW
Maximální rychlost		85 km/h
Brodivost		1,5 m
Míst k sezení		4
Naviják	tažná síla	117,7 kN
	délka lana	85 m
Vybava		2x vyprošťovací kladky
		pracovní nářadí
		vyprošťovací popruhy
		vázací popruhy
Umístění v dislokacích		
HLUČÍN		3 (1x šípová radlice)
ZBIROH		1
JIHLAVA		2 (1x šípová radlice)



Nákladní automobil – Tatra T815 VVN

- evakuace osob i z těžko přístupných míst a zaplavených oblastí
- vyprošťovací práce pomocí navijáku
- vyprošťování a odtažení nepojízdné nebo havarované techniky
- přeprava materiálu humanitární pomoci do zasažených oblastí
- převoz nevybuchlé munice – na upravené korbě naplněné pískem
- možnost napojení sněhového pluhu při kalamitě – zprůjezdnění a zabezpečení pohybu na komunikacích a ve městech

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidlo		T815 8x8 VVN
Délka x šířka x výška		9,34 × 2,5 × 3,7 m
Provozní hmotnost		15 100 kg
Užitečné zatížení		12 000 kg
Tažné zařízení		65 000 kg na silnici
Výkon motoru		265 kW
Maximální rychlost		85 km/h
Brodivost		1,5 m
Míst k sezení		4
Ložná plocha		6,2 x 2,4 m
Naviják	tažná síla	117,7 kN
	délka lana	85 m
Výbava		1x vyprošťovací kladka
		pracovní nářadí
		vyprošťovací popruh
Umístění v dislokacích		
HLUČÍN		1
ZBIROH		2 (1x sněžný pluh)
JIHLAVA		1



Nákladní automobil s hydraulickou rukou

Tatra T815-7

- evakuace osob i z těžko přístupných míst a zaplavených oblastí
- přeprava materiálu humanitární pomoci do zasažených oblastí
- hydraulická ruka a el. naviják na předním nárazníku
- zadní naviják v rámu vozidla se zadním a bočním vývodem lana;

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidlo		T815-7 8x8 (2015)	T815-7 8x8 (2023)
Délka x šířka x výška		10,7 × 2,55 × 3,8 m	11 x 2,55 x 3,7 m
Provozní hmotnost		16 000 kg	18 840 kg
Užitečné zatížení		22 000 kg	19 000 kg
Výkon motoru		325 kW	325 kW
Maximální rychlost		110 km/h	110 km/h
Brodivost		1,5 m	1,5 m
Míst k sezení		2	2
Ložná plocha		6,5 x 2,5 m	6,5 x 2,5
Naviják přední	síla / délka	49 kN / 50 m	49 kN / 50 m
Naviják zadní	síla / délka	150 kN / 100 m	150 kN / 100 m
Nosnost hydr. ruky / vzdálenost		5,75 t / 2,15 m	7,4 t / 2 m
		0,65 t / 14,35 m	0,73 t / 14,35 m
Výbava		1x vyprošťovací kladka	
		pracovní nářadí	
		vyprošťovací popruh a vázací prostředky	
Umístění v dislokacích			
HLUČÍN		2	2
ZBIROH		1	1
JIHLAVA		1	1



Tahače – MAN TGS

Možnost připojení do soupravy s:

- podvalníky Nooteboom – převoz techniky a jiného materiálu
- návěs skříňový REISCH RSBS-35/24PV – převoz materiálu
- výška točnice od země – 1 300 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidlo	MAN TGS 33.540	MAN TGS 33.480
Délka x šířka x výška	6,7 × 2,5 x 3,4 m	7,1 x 2,5 x 3,1 m
Provozní hmotnost	9 000 kg	9 600 kg
Největší hmotnost soupravy	90 000 kg	
Výkon tahače	397 kW	368 kW
Maximální rychlost	100 km/h	
Náhon	6 x 4	6 x 6
Míst k sezení	2	
Výbava	vyprošťovací popruh	
Umístění v dislokacích		
HLUČÍN	1	2
ZBIROH	2	-
JIHLAVA	-	2



Tahače – MAN & SCANIA

Možnost připojení do soupravy s:

- návěsy CRONE
- výška točnice od země – 1 100 mm

Cestovní vysoké kabiny

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidlo	SCANIA R450	MAN TGX 18.500
Délka x šířka x výška	5,9 × 2,5 x 3,9 m	
Provozní hmotnost	8 600 kg	
Největší hmotnost soupravy	65 000 kg	
Výkon tahače	331 kW	368 kW
Maximální rychlost	90 km/h	
Náhon	4 x 2	4 x 2
Míst k sezení	2	2
Výbava	vyprošťovací popruh	
Umístění v dislokacích		
HLUČÍN	-	1
ZBIROH	-	1
JIHLAVA	1	-



Návěsy – Nooteboom OSD

- návěs je určen pro přepravu kolové i pasové techniky a jiného materiálu do hmotnosti 55 tun
- návěs je teleskopický (lze prodloužit o 6,4m a rozšířit o 0,5m)
- podvalník OSDS 85-05V je vybaven navijákem o síle 14 tun

TECHNICKÉ ÚDAJE

Návěs		Nooteboom OSD 73-04V	Nooteboom OSDS 85-05V
Délka x šířka / po max. roztažení		13,5 × 2,9 / 20,2 × 3,5 m	
Provozní hmotnost		14 800 kg	17 100 kg
Užitečné zatížení		55 000 kg	63 000 kg
Počet náprav / kol		4 / 16	5 / 20
Maximální rychlost		100 km/h	90 km/h
Ložná plocha	délka	9,2 – 15,6 m (prodloužení)	
	šířka	2,9 - 3,5 m (rozšíření)	
Ložná plocha s horní podestou – prodloužení		12,8 – 19,5 m	
Výška ložné plochy – převoz / po spuštění		100 / 87 cm	
Přepravní výška naložené techniky	CAT 973 D	4,70 m	
	CAT 329 E	4,5 m	
	CAT 336 F	4,75 m	
	JCB 437 HT	4,33 m	
	SPOT 55	4,6 m	
Výbava		–	naviják
		vázací prostředky	
Umístění v dislokacích			
HLUČÍN		2	1
ZBIROH		1	1
JIHLAVA		2	-



Hlubinný návěs – Nootboom

- návěs je určen pro přepravu kolové i pasové techniky do hmotnosti 48 400 kg
- disponuje natáčecími nápravami, které lze nezávisle natáčet

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlubinný návěs		Nootboom EURO 64-04
Délka x šířka		18,3 × 2,75 m
Provozní hmotnost		17 720 kg
Užitečné zatížení		48 400 kg
Počet náprav / kol		4 / 16
Maximální rychlost		80 km/h
Ložná plocha	délka	8,5m + 5,75m (ložná plocha nad nápravami)
	šířka	2,75 - 3,25 m (rozšíření)
Výška ložné plochy od země		65 / 52 cm
Přepravní výška naložené techniky	CAT 973 D	4,35 m
	CAT 329 E	4,25 m
	CAT 336 F	4,45 m
	JCB 437 HT	4,00 m
Vybava		výdřeva na rozšíření podlahy, hliníkové nájezdy pro kolovou techniku
		vázací prostředky
Umístění v dislokacích		
HLUČÍN		-
ZBIROH		-
JIHLAVA		1



Nákladní návěsy – REISCH & CRONE

- určeny pro přepravu různorodého materiálu
- Crone – 3stranný plachtový návěs
- Reisch – provedení ADR typ EX III.
 - vybaven posuvnou podlahou, zadními a bočními dveřmi
 - posuvná podlaha je ovládána hydraulicky, vlastním motorovým agregátem
 - podlaha se posouvá v podélné ose – usnadnění nakládky a vykládky materiálu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Návěs	REISCH RSBS-35/24PV	KRONE SD
Délka x šířka x výška	14,4 × 2,5 × 3,7 m	13,8 × 2,5 × 4,0 m
Provozní hmotnost	10 000 kg	6 069 kg
Užitečné zatížení	30 000 kg	29 000 kg
Maximální rychlost	100 km/h	90 km/h
Ložná plocha	13,5 × 2,2 x 2 m	13,6 × 2,45 x 2,75 m
Objem návěsu	60 m ³	91,5 m ³
Umístění v dislokacích		
HLUČÍN	1	1
ZBIROH	–	1
JIHLAVA	–	1



Kontejnerový návěs – Krone

- určen pro přepravu lodních kontejnerů a různorodého materiálu
- vybaven zámký pro uchycení lodních kontejnerů typu:
 - ISO A
 - 2x ISO 1C
- vybaven pochozí celoplošnou podlahou s uchycovacím lemem Multilock

TECHNICKÉ ÚDAJE

Návěs	Krone SD
Délka x šířka x výška	13,8 × 2,5 × 2,5 m
Provozní hmotnost	5 615 kg
Maximální možné zatížení	33 385 kg
Maximální rychlost	100 km/h
Ložná plocha	13,7 × 2,5 m
Plocha návěsu	34 m ²
Umístění v dislokacích	
HLUČÍN	1
ZBIROH	1
JIHLAVA	1



Nákladní automobil – MAN TGL 12.180

- převoz kusového nebo paletovaného materiálu
- hydraulické zvedací čelo

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidlo		MAN TGL 12.180 4x2
Délka x šířka x výška		8,2 x 2,55 x 3,4 m
Provozní hmotnost		5 250 kg
Užitečné zatížení		6 740 kg
Výkon motoru		132 kW
Maximální rychlost		90 km/h
Míst k sezení		3
Ložná plocha	rozměr	6,10 x 2,47 x 2,0 m
	objem	33,1 m ³
Umístění v dislokacích		
HLUČÍN		1
ZBIROH		–
JIHLAVA		–



Nákladní automobil – TATRA PHOENIX 6x6

Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 se zadním hydraulickým zvedacím čelem je určen zejména k převozu paletového a volně loženého materiálu při provádění záchranných a likvidačních prací.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidlo		TATRA PHOENIX
Délka x šířka x výška		9,2 × 2,5 × 3,7 m
Provozní hmotnost		12 870 kg
Motor		355 kW
Převodovka		Automatická - Allison
Maximální rychlost		100 km/h
Nosnost zvedacího čela		Dhollandia - 2 000 kg
Objem ložné plochy		34,5m ³
Ložná plocha	výška	2,2m
	šířka	2,45m
	délka	6,4m
Počet europalet		16ks
Výbava		vázací prostředky
		systém uchycení materiálu Multilock
		kotvící oka o pevnosti 2 tuny
Umístění v dislokacích		
DISLOKACE HLUČÍN (ks)		1
DISLOKACE ZBIROH (ks)		1
DISLOKACE JIHLAVA (ks)		1



Autobusy

Crossway / Evadys

- přeprava osob a nouzové zázemí
- výcvik řidičského oprávnění – Iveco Crossway

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidlo	Crossway CBCW3	Iveco Evadys
Délka x šířka x výška	10,8 x 2,5 x 3,5	12,1 x 2,5 x 3,5
Provozní hmotnost	11 700 kg	13 3000 kg
Výkon motoru	265 kW	294 kW
Maximální rychlost	100 km/h	100 km/h
Míst k sezení	47 + 15 stojících	49 + 2
Umístění v dislokacích		
HLUČÍN	2	1
ZBIROH	–	–
JIHLAVA	–	–



Autobus – Iveco Feniksbus

➤ přeprava osob a nouzové zázemí

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidlo	Iveco FBI 85L
Délka x šířka x výška	8,5 x 2,3 x 3,0 m
Provozní hmotnost	4 800 kg
Výkon motoru	132 kW
Maximální rychlost	100 km/h
Míst k sezení	25 + 1
Umístění v dislokacích	
HLUČÍN	1
ZBIROH	1
JIHLAVA	1



ANK – Automobilový nosič kontejnerů Tatra T815-7 / Phoenix / T815-2

- jednoramenné nosiče kontejnerů s podélně uloženým hákem určené pro přepravu kontejnerů

Umožňují přepravu kontejnerů:

- odvalovacích dle normy DIN 30 722, výška oka 1570 mm,
- ISO 1C, ISO 1CC

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidla	T815-7	Phoenix	T815-2
Délka x šířka x výška	10,1 × 2,5 × 2,7 m	9,5 x 2,5 x 3,9 m	9,5 x 2,5 x 3,2
Provozní hmotnost	13 350 kg	16 735 kg	12 320 kg
Výkon motoru	325 kW	390 kW	325 kw
Maximální rychlost	110 km/h	100 km/h	100 km/h
Míst k sezení	2	2	2
Nápravy	8 x 8	8 x 8	6 x 6
Maximální hmotnost kontejneru	16,5 tun	21 tun	14 tun
Rozměr kontejnerů	max. 6 m	max. 6,6 m	3 – 6 m
Umístění v dislokacích			
HLUČÍN	2	2	–
ZBIROH	1	1	1
JIHLAVA	1	1	–



ANK – Automobilní nosič kontejnerů

Scania G440, MB Actros 930, Tatra T815-2/S1

- jednoramenné nosiče kontejnerů s podélně uloženým hákem určené pro přepravu kontejnerů

Umožňují přepravu kontejnerů:

- odvalovacích dle normy DIN 30 722, výška oka 1570 mm,
- ISO 1C, ISO 1CC

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidla	Scania G440	MB Actros	T 815-2/S1
Délka x šířka x výška	9,1 x 2,5 x 3,6 m	9,0 x 2,5 x 3,5 m	8,0 x 2,5 x 3,2 m
Provozní hmotnost	13 905 kg	12 500 kg	11 540 kg
Výkon motoru	325 kW	375 kW	325 kW
Maximální rychlost	90 km/h	90 km/h	100 km/h
Míst k sezení	3	3	2
Nápravy	6 x 6	6 x 6	6 x 6
Maximální hmotnost kontejneru	12 tun	13,5 tun	14 tun
Rozměr kontejnerů	3 – 6 m	3,8 – 7,3 m	4,9 – 7,1 m
Umístění v dislokacích			
HLUČÍN	1	1	1
ZBIROH	1	–	–
JIHLAVA	1	–	–

