

k čj.HSPA:

Příloha č.1

**Technická specifikace předmětu veřejné zakázky****Stůl pro operátory Krajského operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje**

Operační stůl délka 2200 výška 750 a šíře 900 mm.

Stůl bude vyroben z LTD desek tl.18 mm dekor meran cherry H 1692 ST 15 a modrá královská U 527 ST 15. Stolové desky a boky stůlů budou tuplované na sílu 36 mm. Pod stolem jsou dvě skříňky vnitřní šíře 520 mm a hloubky jedna 550 mm a druhá 270 mm pro technické zázemí operačního stolu (přesný popis osazení těchto skříněk je uveden níže \*\*\*). Dvířka ke skříňkám budou z obou stran jak ze strany venkovního obkladu tak z vnitřní strany stolu. Skříňky budou propojené pod stolovou deskou kabelovým opláštěným kanálem v kterém budou vedeny silnoproudé i slaboproudé sítě. Kanál bude opláštěn MDF ohýbatelnou deskou s viditelnou plochou olepenou umakartem dekor H 1692. Kanál bude přepažen podélně 50 mm vysokou přepážkou pro oddělení silnoproudých a slaboproudých kabelů. Na jedné straně bude kanál ukončen skříňkou a na druhé straně bude krycí noha s vrchní stranou dle tvaru kanálu. Z kanálu musí být průchody do skříněk minimálně 2x, průměr 120 mm do každé skříňky. Rovněž bude průchod ve dně větší skříňky průměr 200 mm. Střední část stolu a kabelového kanálu je tvořena nosnou ocelovou konstrukcí z jeklu 40x20/2 a 30x30/2 s povrchovou úpravou komaxit v totožné modré barvě jako LTD deska.

K ocelové konstrukci bude připevněna odnímatelná nerezová leštěná trnož z trubky 40/2.

Pod stolem bude třízásuvkový kontejner na otočných brzděných kolečkách. Korpus, záda a zásuvky kontejneru budou z LTD 18mm dekor H 1692 ST 15 s dnem z LTD bílá 10 mm s celovýsuvy s dotahem a dobržděním BLUM tandem 30kg. Čílka kontejneru Modrá U 527 ST 15.

Úchytky na dvířkách a čílkách budou kovové s povrchovou úpravou nikl mat.

Z čelní strany bude pult opláštěn ohýbatelnou MDF deskou tl. 18 mm (2x9 mm) ohnutou do rádiusu stolu a oboustranně olepenou umakartem dekoru meran chery H 1692 a dále dvěma pruhy nerezového broušeného plechu tl. 1mm. Hrany MDF olepeny ABS modrá královská. Z přední strany na krajích budou dvířka do skříněk pro technické zázemí. Dvířka budou ve stejném rádiusu jako přední obklad. Vrchní díl nerezového plechu slouží jako lehce odnímatelný kryt kabelového kanálu. Spodní nerezový plech slouží jako okopový. Plechy budou podlepeny ohýbatelnou MDF deskou tl. 9 mm.

Všechny hrany LTD a MDF desek budou olepeny ABS hranou tl. 2mm, barva dle nákresu.

Ve vrchní části stolu budou dvě kovové průchodky povrch nikl kartáčovaný a jeden zásuvkový sloup s vybavením 2x zásuvka 220V, 2x USB a 1x síťové připojení (standard Epanel firmy Hettich).

Součástí dodávky každého stolu bude lampička. Specifikace: LED-diodová (min. 6 diod), spotřeba max. 8,5 W, 2 nastavitelná ramena s vnitřním vedením kabelu a pružinou pro vyvážení, akční rádius svítidla 995 mm, automatické přepínání do úsporného režimu se spotřebou energie max. 0,2 W, orientační světelný indikátor, integrovaný ve vypínači.

**\*\*\* Osazení vnitřních skříněk (viz. výše):**

V každém stole budou umístěny dva technologické rozvaděče o šířce 19" (482,6 mm) a výšce 12U (1U=44,45 mm)

První rozvaděč: mělčí skříňka

1U - zásuvky 7 až 8 - 230V s přepětovou ochranou typu D

1U – zásuvky 12 až 14 - IEC320 s přepětovou ochranou typu D

2U - Patch panel kabeláže stavby - kabeláž se zakončením

- 3x USB zásuvka
- 1x RS232 zásuvka,
- 1x jack 3,5 zásuvka 3,5
- 2x cinch zásuvka
- 2x RJ45 zásuvka
- 2x HDMI (DVI) zásuvka
- Konektor typu N s koaxiální přepětovou ochranou

Uzemňovací svorkovnice

Druhý rozvaděč: hlubší skříňka

1U - zásuvky 7 až 8 - 230V s přepětovou ochranou typu D

1U – zásuvky 12 až 14 - IEC320 s přepětovou ochranou typu D

2U - Patch panel kabeláže stavby - kabeláž se zakončením

- 4x USB zásuvka
- 1x RS232 zásuvka,
- 2x jack 3,5 zásuvka 3,5
- 2x cinch zásuvka
- 3x RJ45 zásuvka
- 3x HDMI (DVI) zásuvka.

2x police RAC-UP-450-A3

Součástí dodávky bude také zapojení kabeláže do výše popsaných technologických rozvaděčů. Kabeláž připraví zadavatel vyvedením z dvojité podlahy v místě instalace stolu.

Uvedené barevné dekory byly vybírány ze vzorníku firmy EGGER. Pro dodávku je důležité dodržet přibližný odstín z požadavku zadavatele. Drobné odchylky dekoru použitím desek jiného dodavatele jsou akceptovány. Totéž platí i pro ostatní specifikace, kde uvedení konkrétního prvku má být vodítkem pro tvorbu ceny a požadované jakosti komponentu. Lze tedy dodat jiný prvek, při dodržení parametrů prvku uvedeného ve specifikaci.











