

Název výrobku:	Hasiva – pěnidla – Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou
-----------------------	--

Základní požadavek:	Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, příloha č. 2, ve znění pozdějších předpisů
----------------------------	--

Normy, předpisy	
Číslo normy-předpisu	Název
ČSN EN 1568-1 ed.2: 2018	Hasiva – Pěnidla – Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Č.	Vlastnost	Norma, předpis (COV)	Požadavek
1.	Druh pěnidla s ohledem na jeho složení	ČSN EN 1568-1 ed.2, Příloha A	Dle požadavků normy
2.	Návod k použití při manipulaci z hlediska hygieny a bezpečnosti práce, charakteristiky ve vztahu k životnímu prostředí	Technická dokumentace výrobce Nařízení EP a Rady (EU) 2019/1021- množství perfluorovaných látek	Předložení bezpečnostního listu a návodu k použití Určení dle Metodiky pro stanovení množství perfluorovaných látek
3. 3.1 3.2	Obsah sedimentu Obsah sedimentu před stárnutím Obsah sedimentu po stárnutí	ČSN EN 1568-1 ed.2, Příloha C čl.4.1 čl.4.2	Max. 0,25% Max. 1,0%
4.	Měrná hmotnost	Technická dokumentace výrobce	Dle údajů výrobce
5.	Bod tuhnutí	ČSN EN 1568-1 ed.2, čl.5, Příloha J	Dle požadavku normy
6.	Viskozita	ČSN EN 1568-1 ed.2, čl.6.2, Příloha D nebo ČSN EN ISO 3104	Dle údajů výrobce
7.	Hodnota pH	ČSN EN 1568-1 ed.2, čl.7	6,0 - 9,5
8.	Povrchové napětí Povrchové napětí před teplotním kondicionováním Povrchové napětí po teplotním kondicionování	ČSN EN 1568-1, ed.2, čl.8, Příloha F	Max. rozdíl po teplotním kondicionování nesmí být větší ani menší než 5% původní hodnoty
9.	Stabilita/separace koncentráту	ČSN EN 1568-1, ed.2, čl.9, Příloha K	Dle požadavku normy
10. 10. 1 10. 2	Napěnění a doba rozpadu pěny Napěnění a doba rozpadu pěny před teplotním kondicionováním Napěnění a doba rozpadu pěny po teplotním kondicionování	ČSN EN 1568-1 ed.2, čl.10 Příloha G	Číslo napěnění vyšší než 20 a menší než 200, ostatní hodnoty dle údajů výrobce Maximální odchylka 20% oproti hodnotám před teplotním kondicionováním
11.	Zkouška hasicí schopnosti	ČSN EN 1568-1 ed.2, čl.11, Příloha H	Dle požadavku normy
12.	Ekologický test	ČSN EN 1568-1 ed.2, čl.12, Příloha L	Dle požadavku normy
13.	Technická data	ČSN EN 1568-1 ed.2, čl.13, Příloha M	Dle údaje výrobce
14.	Značení na obalech	ČSN EN 1568-1 ed.2, čl.14	Dle požadavků normy