

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

DLE USTANOVENÍ BODŮ 9.11. A 9.17. DOKUMENTU „POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ PRO JEDNOTNÝ SYSTÉM VAROVÁNÍ
A VYROZUMĚNÍ A POSTUP PŘI SCHVALOVÁNÍ PŘIPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ DO JEDNOTNÉHO SYSTÉMU VAROVÁNÍ
A VYROZUMĚNÍ VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1“, ČJ. MV-29891-1/PO-KIS-2022

Zařízení	NERO II	
Výrobce	ELMIK s.r.o., IČ: 04506677	
Dodavatel		
Kategorie zařízení	elektronická siréna	
Skříň		
Rozměry (v x š x h) [mm]	770x650x315	
Hmotnost bez AKU [kg]	35	
Záložní zdroj elektrické energie	Efteria	
Typ	OTL85-12	
Počet	2	
Provozní napětí [V]	24	
Spotřeba v klidovém stavu [W]	20	
Spotřeba při plném výkonu [W]	250	
Kapacita zál. zdroje zařízení [Ah]	2 x 85	
Potřeba pro 72 hod. [Ah]	50,4	
KPPS 1. vrstvy přenosové soustavy JSVV	RPR 21	
KPPS 2. vrstvy přenosové soustavy JSVV	DS00534-00-HP705	
Radiostanice DMR	Hytera HP705	
Řídící jednotka KPPS	DMR RTU DS399	
Radiostanice BMIS		
Typ	netýká se	
Vf. výkon [W]	netýká se	
Rozhlasový přijímač	Si4730/31/34/35-D60	
Jiné komunikační zařízení	netýká se	
Akustická hlavice sirény / hlásiče		
Materiál reproduktoru	slitina lehkých kovů	
Typ reproduktoru / měniče	SD-210R	
Charakteristika modelových řad		
Výkon sirény / hlásiče	600 W	1200 W
Typové označení	NERO II – 600	NERO II - 1200
Počet zesilovačů	1 x 600	2 x 600
Počet reproduktorů	4 x 150	8 x 150
Kapacita zál. zdroje	2 x 85Ah	2 x 85Ah

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Skříň s řídicí elektronikou – uzavřená:



Skříň s řídicí elektronikou – otevřená:



Výrobní štítek

ELMIK		VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	
ROZHLASOVÁ A OZVUČOVACÍ TECHNIKA		TEL. : 571 614 820	
NERO II		CE	
VÝROBNÍ ČÍSLO		20240401	
AC 230 V / 50Hz		B 10 A	
AKUMULÁTOR		24V/85Ah	
VÝKON AUDIO		Max 4 x 300W	
AKUSTICKÝ TLAK		Max 110dB	
TLF MODUL		GSM	
VRSTVA KPPS		I a II	

Ovládací panel zařízení:



PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

KPPS 1. vrstvy JSVV



KPPS 2. vrstvy JSVV – řídicí jednotka



Akustická hlavice sirény:



Záložní zdroj

