

Technické podmínky a požadavky zadavatele **pro investiční akci s názvem** **ŠSCHL Kamenice – rekonstrukce střechy administrativní a školící části budovy**

Popis stávajícího stavu:

Plochá střecha je izolována krytinou z natavených pásů. Podklad tvoří cementový potěr 2 cm, lepenka A400H, pěnosilikátové desky 7,5 cm, kamenná dř 3–6 cm, pěnový polystyren 5 cm a hliníková folie Foalbit. V roce 1995 proběhla oprava střešní krytiny (položení další vrstvy asfaltových pásů a reflexní nátěr).

Vnější rozměr střechy činí 30,90 x 15,30 m. Na střeše jsou umístěny dvě střešní vpusti pro srážkové vody, prostupy vzduchotechniky, odvětrání sociálních místností, prvky hromosvodu a televizní anténa.

V rámci realizace zakázky zadavatel požaduje:

- dočasné a šetrné odstranění části anténního systému (TV),
- odstranění střešních prvků hromosvodu,
- nahrazení poškozených klempířských prvků (lem atiky),
- provedení dodatečného zateplení (energetickým auditem doporučeno izolaci střechy doplnit o 12 cm vrstvu polystyrénu),
- položeni nové střešní krytiny z asfaltových pásů,
- zpětná instalace anténního systému,
- provedení nového hromosvodu a zajištění platné revize,
- odpovídající nátěry klempířských prvků,
- odvoz a likvidace veškerého stavebního odpadu.

Zadavatel dále požaduje minimálně 10 let záruku na vodotěsnost provedených izolačních prací.

Prohlídka na místě plnění této veřejné zakázky a předání případných doplňujících informací potřebných ke zpracování nabídky, proběhne **dne 6. 9. 2011 v 10,00 hodin** v místě realizace zakázky na adrese: Korunní 2, 251 68 Kamenice.